



BOCCOLE IN BRONZO AUTOLUBRIFICANTI SINTERIZZATE



Bronzo Sint A50


Adatte per elevate velocità e carichi ridotti. Possibilità di lubrificante a secco (grafite o bisolfuro di molibdeno). Buon coefficiente d'attrito. Funzionamento silenzioso. Tolleranze ristrette.

- Tolleranze standard: diametro interno **F7**, diametro esterno **r7**
- Tolleranze consigliate per le sedi: **H7**
- Tolleranze consigliate per gli alberi: **h7**
- Durezza albero > 20 HRC
- Rugosità albero < 0,3 RA

* **Nota:** per le misure contrassegnate con l'asterisco si prega di richiedere sempre le tolleranze, in quanto non rientrano nello standard sopra indicato.

Densità	(gr./cm ³)	6,4 ~ 6,8
Carico statico	(kg./cm ²)	200
Carico dinamico	(PV=kg./cm ² x m/sec.)	18
Velocità lineare max	(m./sec.)	7
Volume olio impregnazione	(%)	22
Durezza	(HB=kg./cm ²)	25
Coefficiente d'attrito		0,030
Resistenza alla trazione	(kg./xmm ²)	10 ~ 20
Allungamento	(%)	1 ~ 2,5
Temperatura max con olio minerale	(°C)	-20 ~ +90
Temperatura max con olio sintetico	(°C)	-20 ~ +120
Temperatura max grafite / MoS2	(°C)	-40 ~ +180

BRONZO TIPO C




unità: mm

CODICE	Ø i	Ø e	L
3C6	3	6	4-5-6
3C8	3	8	6
4C8	4	8	4-8-10-12
4C10	4	10	4-10-12
5C8	5	8	8-10
5C10	5	10	5-10-12-14
6C8	6	8	8
6C10	6	10	6-10-12-14
6C12	6	12	6-12-15-25
6C14	6	14	6-12-14-16
8C12	8	12	8-10-12-14-16
8C14	8	14	8-14-16
10C13	10	13	10-12-18
10C14	10	14	10-14-15-18-20
10C15	10	15	10-15-20
10C16	10	16	10-15-16-20-25
12C14	12	14	16
12C15	12	15	7,5-8-15-18
12C16	12	16	12-15-16-20-23-30
12C17	12	17	12-24
12C18	12	18	12-18-25

CODICE	Ø i	Ø e	L
14C18	14	18	14-15-18-19-22-26
14C20	14	20	14-15-20-25-28-30
15C20	15	20	12-15-20-24-25-28-40
15C21	15	21	15-21-30
15C22	15	22	15-22-30
16C20	16	20	15-16-20-28-30
16C22	16	22	16-22-25-30
18C24	18	24	18-24-28-30-40
18C25	18	25	18-25-30
20C23	20	23	20-24
20C24	20	24	20-24-30
20C25	20	25	15-20-25-30-34-40
20C26	20	26	20-26-30-40
20C28	20	28	20-28-40
20C30	20	30	20-30
22C28	22	28	22-28-30-40
25C30	25	30	20-25-30-35-40
25C32	25	32	25-32-35-40
25C35	25	35	25-35-40-50
30C35	30	35	25-30-35-40
30C38	30	38	30-38-50

CODICE	Ø i	Ø e	L
30C40	30	40	25-30-40-50
35C40	35	40	30-35-40-45
35C42	35	42	35-42-50
35C45	35	45	25-35-45-50
40C50	40	50	40-50-60
45C55	45	55	45-55-60
50C60	50	60	40-50-60-70
55C70	55	70	75
60C70	60	70	50-60-70-80
60C75	60	75	60-80
65C80	65	80	60-80
70C80	70	80	70-80-90
75C90	75	90	60
80C95	80	95	70-80-90
*80C100	80	100	80-120
90C100	90	100	90-100
*100C120	100	120	80-120
*120C130	120	130	65

BRONZO TIPO F



unità: mm

CODICE	Ø i	Ø e	Ø f	s. f.	L
5F10	5	10	12	2	7-12
6F12	6	12	14	2	8-13-20
8F14	8	14	18	3	8-14-20
10F14	10	14	18	3	10-14-20
10F15	10	15	19	2	20
10F16	10	16	20	3	10-16-20
12F16	12	16	20	2	12-16-25
12F18	12	18	22	3	12-18-25
14F20	14	20	25	3	12-14-20-25
15F20	15	20	24	2,5	12-17,5-30
15F22	15	22	28	3	15-22-30
16F22	16	22	28	3,5	16-22-30
16F223	16	22	28	3	32
18F25	18	25	32	4	18-25-35

CODICE	Ø i	Ø e	Ø f	s. f.	L
20F28	20	28	35	4	16-20-25-35
22F32	22	32	40	5	40
25F30	25	30	40	4	16
25F32	25	32	40	5	25-32-40
25F35	25	35	45	5	25-35-45
30F35	30	35	40	3	30-35-40
30F40	30	40	50	5	30-42-55
35F45	35	45	55	5	25-35-45-50
40F50	40	50	60	6	40-50-60
45F55	45	55	65	6	45-55-65
50F60	50	60	70	6	50-60-70
60F75	60	75	85	6	60
70F85	70	85	95	6	60
80F95	80	95	105	8	70